

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE
ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac

VIKING GROUP

Potencia nominal de respaldo 70 kVA, 56 kW, 50 Hz



La imagen se muestra únicamente con fines ilustrativos.



*Ensamblados en EE.UU. utilizando componentes nacionales y extranjeros.

Códigos y normas

No todos los códigos y normas se aplican a todas las configuraciones. Contacte con la fábrica para obtener más detalles.

DIN



BS5514 y DIN 6271

SAE
INTERNATIONAL

SAE J1349

ISO

ISO 3046, 7637, 8528, 9001

NEMA ICS10, MG1, 250, ICS6, AB1

NEMA

ANSI C62.41

ANSI
American National Standards Institute

Alimentación eléctrica anticipada

Generac garantiza la más alta calidad en el diseño y fabricación de la mayoría de los componentes de sus generadores, entre los que se incluyen alternadores, gabinetes, sistemas de control y software de comunicaciones. Generac también fabrica sus propios motores de encendido por chispa. Los puede encontrar en todos los generadores con combustible gaseoso de Generac. Los diseñamos y fabricamos desde cero en nuestras instalaciones en Wisconsin. Utilizar motores de gas natural y propano líquido en los generadores requiere una experiencia de ingeniería avanzada para garantizar la confiabilidad, la durabilidad y el rendimiento necesario. Al estar diseñados específicamente para combustibles más secos y calientes al quemar, los motores duran más y requieren menos mantenimiento. Fabricar nuestros propios motores significa que controlamos cada paso de la cadena de abastecimiento y del proceso de entrega. De esta manera, somos completamente responsables ante el cliente.

Además, la red de distribución de Generac Industrial Power proporciona todas las piezas y servicios para que no tenga que lidiar con proveedores externos. Todo esto garantiza la satisfacción del usuario y un mayor nivel de confianza. Los motores de encendido por chispa de Generac brindan más opciones en aplicaciones de generadores comerciales e industriales, así como un tiempo de funcionamiento prolongado del gas natural suministrado por la empresa.

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac

VIKING GROUP

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

SISTEMA DEL MOTOR

- Extensión por vaciado de aceite
- Purificador de aire
- Protección de cintas y ventiladores Nivel 1 (solo para generadores abiertos)
- Conexión de escape flexible de acero inoxidable
- Refrigerante y aceite incorporado de fábrica
- Silenciador crítico
- Emisor de temperatura de aceite con alarma
- Indicador de restricción del filtro de aire

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Conexión de combustible NPT en estructura
- Cierre de combustible principal y secundario

SISTEMA DE ANTICONGELANTE

- Sistema cerrado de recuperación de refrigerante
- Mangueras resistentes a rayos ultravioleta/ozono
- Radiador instalado en la fábrica
- Anticongelante de glicol de etileno 50/50
- Extensión para vaciado del radiador

SISTEMA ELÉCTRICO

- Alternador de carga de batería
- Cables de batería
- Bandeja para batería
- Conexiones eléctricas del motor enfundadas en caucho
- Motor de arrancador activado por solenoide

SISTEMA DEL ALTERNADOR

- GENprotect™
- Material de aislamiento Clase H
- Paso 2/3
- Estator angulado
- Excitación sin escobillas
- Cojinetes sellados
- Alternador con capacidad de carga completa

GRUPO ELECTRÓNICO

- Aislamiento de la vibración interna del grupo electrógeno
- Separación de circuitos - voltaje alto/bajo
- Separación de circuitos - varios disyuntores
- Tubería de escape con envuelta
- Prueba estándar en la fábrica
- Garantía limitada de 2 años (unidades calificadas para servicio de respaldo)

GABINETE (si se seleccionó)

- Sujetadores inoxidables con arandelas de nylon para proteger el acabado
- Material absorbente del sonido de alto rendimiento (Gabinetes con atenuación acústica)
- Puertas con juntas
- Campanas de descarga de aire hacia arriba (Radiador y escape)
- Bisagras de puerta desprendibles de acero inoxidable
- Asas con cierre de acero inoxidable
- RhinoCoat™ - Revestimiento galvanizado de poliéster texturado

SISTEMA DE CONTROL



Controlador Power Zone® Pro

- Compatible con el Nivel 1 de la NFPA 110
- Funciones de protección del motor
- Funciones de protección del alternador
- Control del regulador del motor digital
- Regulador de potencia digital
- Varias entradas y salidas programables
- Función de visualización remota
- Comunicación remota a través de Modbus® RTU, Modbus TCP/IP y Ethernet 10/100

- Registro de alarmas y eventos con estampado en tiempo real
- Entradas y salidas digitales y analógicas
- ampliables Opción de actualización del software inalámbrica remota
- Wi-Fi®, Bluetooth®, BMS y telemetría remota
- Lógica programable incorporada que elimina la necesidad de controladores externos en la mayoría de las condiciones
- Propiedades de los canales de E/S programables
- Diagnósticos incorporados

Alarmas y advertencias

- Presión de aceite alta/baja
- Nivel de anticongelante alto/bajo
- Temperatura del refrigerante alta/baja
- Falla del emisor/sensor
- Temperatura del aceite alta/baja
- Exceso/Falta de velocidad
- Sobretensión y tensión baja
- Caída y aumento de frecuencia
- Sobrecarga
- Voltaje de la batería alto/bajo
- Corriente del cargador de batería
- Cortocircuitos fase a fase y fase a neutro (Algoritmo I2T)

Pantalla a color táctil de 4,3 pulgadas

- Pantalla a color táctil resistiva
- Iconos fácilmente identificables
- Multilingüe
- Parámetros editables en pantalla
- Supervisión de funciones
- Voltaje trifásico, Amperaje, kW, kVA y kVAr
- Mediciones línea a línea o línea a neutro seleccionables
- Frecuencia
- Velocidad del motor
- Temperatura del refrigerante del motor
- Presión del aceite del motor
- Temperatura de aceite del motor
- Voltaje de la batería
- Medidor de horas
- Indicación de alarmas y advertencias
- Diagnóstico
- Información/Eventos de mantenimiento

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE
ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac

OPCIONES CONFIGURABLES

SISTEMA DEL MOTOR

- Calefactor con válvulas de cierre
- Calentador del anticongelante del motor
- Calentador de aceite
- Protección de cintas y ventiladores Nivel 1 (solo para generadores cerrados)
- Adaptador de conducto del radiador (solo para generadores abiertos)
- Filtro de aire para servicio pesado
- Filtro de aire para servicio pesado de dos etapas

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Tubería flexible de combustible NPT

SISTEMA ELÉCTRICO

- Cargador de baterías de 10 amperios
- Calentador de batería

SISTEMA DEL ALTERNADOR

- Ampliación de la capacidad del alternador
- Calefactor anticondensación
- Recubrimiento tropical

OPCIONES DE DISYUNTOR

- Disyuntor de línea principal
- 2° disyuntor de línea principal
- 3° disyuntor de línea principal
- Interruptor derivado y contacto auxiliar
- Disyuntores de disparo electrónico

OPCIONES DE INGENIERÍA

SISTEMA DE CONTROL

- Entradas (x4) / Salidas (x4) adicionales
- Interruptor de desconexión de batería

GRUPO ELECTRÓNICO

- Prueba ampliada en la fábrica (solamente trifásicos)
- Centro de carga de 8 posiciones

GABINETE

- Sonido atenuado nivel 0
- Sonido atenuado nivel 1
- Sonido atenuado nivel 2
- Atenuación acústica de nivel 2 con amortiguadores motorizados
- Gabinete de acero
- Gabinete de aluminio
- Valor nominal de carga de viento de hasta 200 MPH (Contacte con la fábrica para ver la disponibilidad)
- Kit de iluminación de gabinete de CA/CC
- Calentadores del gabinete (con amortiguadores motorizados solamente)
- Timbre de alarma de puerta abierta
-

SISTEMA DE CONTROL

- Anunciador remoto de 21 luces
- Tablero de relés remotos (8 o 16)
- Parada de emergencia remota (tipo romper el vidrio, montaje en superficie)
- Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo, montaje en superficie)
- Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo, montaje al ras)
- Relé de funcionamiento de motor de 10 amperios
- Anunciador de fallas de tierra
- Tomas de 120 V GFCI y 240 V
- Bocina de alarma de 100 dB
- Contactos de alarma de amortiguadores (con amortiguadores motorizados solamente)
- Kit de ampliación Wi-Fi

GARANTÍA (Solamente grupos electrógenos de respaldo)

- Garantía limitada extendida de 2 años
- Garantía limitada de 5 años
- Garantía limitada extendida de 5 años
- Garantía limitada extendida de 7 años
- Garantía limitada extendida de 10 años

GRUPO ELECTRÓNICO

- Pruebas especiales
- Caja de batería

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac



DATOS DE APLICACIÓN E INGENIERÍA

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

General

Fabricante	Generac
Cantidad de cilindros	4
Tipo	En línea
Cilindrada - L (pulg.3)	4,5 (275,0)
Diámetro - mm (pulg.)	114,3 (4,5)
Recorrido - mm (pulg.)	107,95 (4,25)
Índice de compresión	9,1:1
Método de admisión de aire	Turboalimentado
Cantidad de cojinetes de bancada	5
Bielas	Acero forjado, fracturado, sin casquillos
Cutata de cilindro	Hierro fundido
Camisas de cilindro	Hierro fundido
Encendido	Bobina cerca de enchufe de estado sólido inductivo
Tipo de pistones	Aluminio fundido
Tipo de cigüeñal	Acero forjado
Tipo de elevador	Hidráulico
Material de la válvula de admisión	Acero inoxidable
Material de la válvula de escape	Acero inoxidable
Asientos de válvula endurecidos	Hierro y acero de alta aleación

Regulación del motor

Regulación Electrónica	Regulación de frecuencia
(estado estable)±0,25 %	

Sistema de lubricación

Tipo de la bomba de aceite	Engranaje impulsado
Tipo del filtro de aceite	Cartucho roscado de flujo total
Capacidad del cárter - L (qt)	20 (21)

Sistema de anticongelante

Tipo del sistema de refrigeración	Cerrada
Tipo de ventilador	presurizada
Velocidad del ventilador (rpm)	Impulsor
Diámetro del ventilador - mm (pulg.)	1.750 533 (22)

Sistema de combustible

Tipo de combustible	Gas natural, Propano Cierre de combustible
Generac	
Presión de combustible de funcionamiento	1,2 - 3,5 (5 - 14) con GN (Estándar) - kPa (en H2O)
Presión de combustible de funcionamiento	1,7 - 3,5 (7 - 14) con propano (Estándar) - kPa (en H2O)

Sistema eléctrico del motor

Voltaje del sistema	12 VCC
Alternador de carga de	Estándar
batería	Tamaño de la batería
Consulte el índice de la batería	
Voltaje de la batería	0161970SBY 12 VCC
Polaridad de conexión a tierra	Negativa

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Modelo estándar	R0064124Y21
Polos	4
Tipo de campo	Giratorio
Clase del aislamiento - Rotor	H
Clase del aislamiento - Estator	H
Distorsión armónica total	<5 % (Trifásico)
Factor de interferencia telefónica (TIF)	< 50

Excitación estándar	Sincronizado sin escobillas
Cojinetes	De bola sellada
Acoplamiento	Directo, disco flexible
Prueba de cortocircuito del prototipo	Sí
Tipo de regulador de voltaje	Digital total
Cantidad de fases detectadas	Todas
Precisión de la regulación (estado estable)±0,25 %	

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac



DATOS OPERATIVOS

VALORES NOMINALES DE POTENCIA

	De respaldo
Monofásico 110/220 VCA con fact. de pot. 1,0	56 kVA/56 kWAmperios: 255 70
Trifásico 231/400 VCA con fact. de pot. 0,8	kVA/56 kWAmperios: 101

CAPACIDADES DE ARRANQUE DEL MOTOR (kVA de arranque)

kVA de arranque versus Caída de voltaje					
110/220	VCA	30 %	231/400	VCA	30
1Ø		Contactar con la fábrica	3Ø		%
M0080124Y21		Contactar con la fábrica	R0064124Y21		130
M0104124Y21			R0080124Y21		164

RÉGIMENES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE*

3	3	Gas natural – m/h (scfh)		Vapor de propano – m/h (scfh)		Propano líquido – Lph (gph)	
		Porcentaje de carga	De respaldo	Porcentaje de carga	De respaldo	Porcentaje de carga	De respaldo
		25 %	6,2 (220)	25 %	1,7 (60)	25 %	7,8 (2,1)
		50 %	11,0 (388)	50 %	4,0 (140)	50 %	15,5 (4,1)
		75 %	15,9 (563)	75 %	6,1 (217)	75 %	23,3 (6,2)
		100 %	21,0 (743)	100 %	8,1 (287)	100 %	31,0 (8,2)

* La instalación del suministro de combustible debe aceptar el régimen de consumo de combustible con carga del 100 %.

REFRIGERACIÓN

	De respaldo
Flujo de aire (Flujo de aire del ventilador para radiador) - Generador abierto	m ³ /min (cfm)102 (3.605) Lpm (gpm)75,1
Flujo del refrigerante	(19,8)
Capacidad del sistema de refrigerante	L (gal)33,7 (8,9)
Temperatura ambiente de funcionamiento máxima	°C (°F)50 (120)
Temperatura ambiente de funcionamiento máxima (antes de la disminución) Contrapresión máx. adicional en el radiador	Consultar el boletín N.º 019927ASSD kPa (en H ₂ O)0,12 (0,5)

REQUISITOS DE AIRE PARA COMBUSTIÓN

	De
Caudal con la potencia nominal	m ³ /min (cfm) respaldo
	3,7 (129)

MOTOR

GASES DE ESCAPE

De respaldo	De respaldo
Velocidad nominal del motor	RPM1.500
Caudal del escape (salida nominal)	m ³ /min (cfm)8,8 (310)
Contrapresión máx. de escape permitida (después del silenciador)	91kPa (inHg)2,54 (0,75)
Potencia con kW nominales	hp
m/min Temperatura de gases de escape	
Velocidad del pistón	324 (1.063)°C (°F)716 (1.320)
Potencia al freno efectiva media (BMEP)	kPa (psi)1.241 (180)

Reducción del régimen - Las características operativas consideran las condiciones ambiente máximas. Los factores de reducción del régimen pueden aplicarse bajo condiciones atípicas del sitio.

Consulte con un concesionario de Generac Power Systems Industrial para obtener información adicional. Todos los valores nominales de rendimiento cumplen con las normas ISO3046, BS5514, ISO8528 y DIN6271.


Servicio de respaldo - Consulte el boletín 0187500SSB

SG056 | 4,5 L | 70 kVA

GRUPO ELECTRÓGENO INDUSTRIAL DE ENCENDIDO POR CHISPA


Productos internacionales de Generac

D I MENSIONES Y PESOS*




GENERADOR ABIERTO

L (Largo) x W (ancho) x H (alto), mm (pulg.)	2.360 (92,9) x 1.014 (39,9) x 1.170 (46,0)
Peso - kg (lb)	982 - 897 (1.967 - 1.978)




GABINETE CON ATENUACIÓN DE SONIDO NIVEL 0

L (Largo) x W (ancho) x H (alto), mm (pulg.)	3.068 (120,8) x 1.028 (40,5) x 1.754 (69,0)
Peso - kg (lb)	Acero: 1.227 - 1.232 (2.705 - 2.717) Aluminio: 1.068 - 1.073 (2.353 - 2.365)



GABINETE CON ATENUACIÓN DE SONIDO NIVEL 1

L (Largo) x W (ancho) x H (alto), mm (pulg.)	3.068 (120,8) x 1.028 (40,5) x 1.754 (69,0)
Peso - kg (lb)	Acero: 1.268 - 1.274 (2.796 - 2.808) Aluminio: 1.109 - 1.114 (2.444 - 2.456)



GABINETE CON ATENUACIÓN DE SONIDO NIVEL 2

L (Largo) x W (ancho) x H (alto), mm (pulg.)	3.068 (120,8) x 1.028 (40,5) x 1.754 (69,0)
Peso - kg (lb)	Acero: 1.304 - 1.309 (2.874 - 2.886) Aluminio: 1.135 - 1.140 (2.505 - 2.513)

*Todas las medidas son aproximadas y solo se dan con el propósito de efectuar estimaciones.

SU CONCESIONARIO DE GENERAC INDUSTRIAL RECONOCIDO POR LA FÁBRICA

Las características de las especificaciones pueden cambiar sin aviso. Consulte a un concesionario de Generac Power Systems Industrial para obtener los planos de instalación detallados.